

Sierra de Cadena Consejos de Seguridad

Operar una sierra de cadena es intrínsecamente peligroso. Heridas potenciales pueden ser minimizadas utilizando el equipo de protección de seguridad y procedimientos de operación seguros.

Antes de Poner una Sierra de Cadena en Marcha

- Inspeccione los controles, la tensión de la cadena, y todos los tornillos y mangos para asegurarse que ellos estén funcionando apropiadamente y que ellos están siendo ajustados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese que la cadena esta siempre afilada y el depósito de lubricante esté siempre lleno.
- Ponga la sierra en marcha en el suelo o en otra superficie firme. Nunca la ponga en marcha dejandola caer.
- Ponga la sierra en marcha a un mínimo de 10 pies desde el área donde se echa la gasolina.

Echar Gasolina a la Sierra de Cadena

- Use un embudo aprobados para transportar gasolina para la sierra.
- Dispense la gasolina a un mínimo de 10 pies a lo lejos de cualquier fuente de ignición cuando este haciendo trabajos de construcción. No fume cuando esté echando gasolina.
- Use el embudo o la manga flexible cuando este echando gasolina dentro de la sierra.
- Nunca intente echar gasolina si la sierra está en uso o caliente.

Seguridad de la Sierra de Cadena

- Quite todo el sucio, escombros, ramas pequeñas de árboles y piedra en el camino de la sierra de cadena. Coteje por clavos, puntas y otros metales en el árbol antes de cortar.
- Apague la sierra o engrane el freno de la cadena cuando lleve la sierra en terreno desigual o irregular.
- Mantenga sus manos en el mango de la sierra y mantenga los pies firmes cuando esté operando la sierra.
- Equipo de protección personal apropiado debe ser usado cuando esté operando la sierra, el cual incluye protección para las manos, pie, pierna, ojo, cara, oídos y cabeza.
- No se vista con ropa suelta o que le quede grande.

Para un información más completa:



Departamento del Trabajo de EE.UU.
www.osha.gov (800) 321-OSHA